

Handlers - und
Beteiligungsgesellschaftm.b.H.

1030 Wien, Am Stadtpark 1
Tel. (+43) 1-799 35 50
Fax (+43) 1-799 35 34
Mobil (+43) 664 54 94 544

MODEL NCG-48

Pret:

Cea mai populară semiremorca pentru transport și distribuție GPL a celor de la BC-LDS este modelul NCG-48



SEMIEMORCĂ CISTERNĂ BC-LDS TIP NCG-48 PENTRU TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE GPL

1. Cisterna

- Capacitate 48 m³
- Forma cilindrică în secțiune 2200/2400 mm
- **Presiune de test 2,5 Mpa**
- Realizată din oțel de înaltă rezistență
- Indicator de nivel
- Gura de vizitare
- Supapă de fund pentru faza lichidă
- Supapă de fund pentru faza gazoasă
- Supapă adițională
- Termometru, manometru
- Umbrar superior din aluminiu
- Supape de siguranță

2. Tren de rulare

- șasiu cu 3 axe și suspensie pneumatică
- axe **SAF**
- Odometru pe axul din mijloc
- Sistem de frânare pneumatic cu dublu circuit
- EBS
- **6 + 1 roți cu jante de 11.75 x 22.5, anvelope 385/65 R22,5 Continental**
- Picioare de susținere din oțel

- Cui de cuplare de 2"
- Instalație electrică 24V cu ADR (priza cu 15 pini, adaptor pentru 2 prize cu 7 pini)
- Preșuri anti-stropire, bara de protective spate, protecții laterale
- **Primul ax liftant pneumatic**
- Frâne pe disc
- Butelii pentru aer din aluminiu
- Jante din oțel

3. Armăturile și sistemului de distribuție sunt poziționate într-un cabinet pe partea dreaptă, închise cu capac

- Pompă hidraulică **Corken 3"**
- Filtru, separator
- Echipamente de măsură Liquid Controls Europe MA7 sistem electronic TE 550
- Imprimanta în cutie
- Supapă cu bilă înainte și după debitmetru
- Furtun DN 32/ 30 m lungime, cuplaj rotativ pistol combustibil tip ACME 3-1/4"
- Tambur pentru furtun acționat pneumatic
- Supapa de descărcare DN 50/ faza lichidă cu cuplă ACME 3-1/4"
- Supapă de încărcare DN 50 cu cuplă ACME 3-1/4"
- Supapă pentru faza gazoasă DN 40 cu cuplă ACME 1-3/4"
- Buton de oprire a supapelor de fund acționat de la distanță

Conducte	Oțel inoxidabil
Robinet cu bilă	Oțel inoxidabil

Iluminare pentru setul de măsurare EX

4. Funcțiile sistemului:

- Încărcare cisterna prin pompa exterioara
- Încărcare cisterna prin pompa proprie cu utilizarea echipamentului de măsurare
- Descărcare directă
- Descărcare cisternă prin pompa proprie cu utilizarea echipamentului de măsurare si furtun

5. Echipament

- Stingătoare -2 buc
- Troliu pentru roata de rezerva
- Cutie pentru scule
- Cheie pentru roti
- Cale blocare roti
- Plăcută identificare ADR
- Reducție ACME 3-1/4" / 1-3/4"

6. Culori standard

- **Rezervor (cisterna) - alb**
- Șasiul și armatura în funcție de cerința clientului, la alegere din paletarul de culori RAL
- **FARA logo client**