

transconstruct

Handlers - und
Beteiligungsgesellschaftm.b.H.

1030 Wien, Am Stadtpark 1
Tel. (+43) 1-799 35 50
Fax (+43) 1-799 35 34
Mobil (+43) 664 54 94 544

MODEL ACG-26

Pret:

Suprastructura ACG-26 este deasemeni cea mai populara pentru transport si distribuție GPL



AUTOCISTERNĂ tip ACG-26 pentru transport si distribuție GPL

1. Cisterna

- capacitate 26 m³
- secțiune cilindrică
- fabricată din oțel de înaltă rezistență
- presiune de încercare 2,5 MPa
- indicator de nivel în fază lichidă
- gură de vizitare
- supapă de fund faza lichidă
- supapa de fund faza gazoasă
- supapă de urgență
- valvă de siguranță
- termometru, manometru
- parasolar de protecție din aluminiu

2. Auto șasiu

Șasiul autocamionului cu trei axe este adus de către client în conformitate cu specificațiile tehnice convenite în prealabil. pentru ACG-26 DMC 26 t

3. Cabinet pentru armături și sistemul de distribuție

- pompă de tip **Corken de 3"** cu acționare hidraulică
- filtru, separator

- **sistem de măsurare - debitmetru mecanic Liquid Control MA7**

- supapă diferențială
- sistem electronic **TEX**
- imprimantă (montată în cabina șasiului)
- supapă cu bilă înainte și după debitmetru
- Furtun de descărcare DN 32 / 30 m cu cuplaj rotativ și pistol de combustibil ACME 3 ¼"
- Tambur cu furtun cu acționare pneumatică
- Supapă de descărcare directă DN 50 / fază lichidă cu cuplaj ACME 3 ¼"
- Supapă de încărcare DN 50 cu cuplaj ACME 3 ¼"
- Supapă pentru faza gazoasă DN 40 cu cuplaj ACME 1 ¾".
- Opreire de urgență a supapelor de fund comandată de la distanță
- Iluminare EX pentru sistemul de măsurare

Conducte – oțel inoxidabil

Cabinet armături – Aluminu

Supape cu bila – oțel inoxidabil

4. Funcțiile sistemului:

- încărcarea rezervorului cu pompă exterioară
- încărcarea rezervorului cu pompa proprie cu utilizarea echipamentului de măsurare
- descărcare directă
- descărcarea rezervorului prin pompa proprie cu ajutorul echipamentului de măsurare și a furtunului de descărcare

5. Sistemul hidraulic de acționare a pompei de gaz (opțional) Sistemul hidraulic al pompei de ulei MINI HYDRIVE al companiei HYVA

6. Echipament adițional

- Extinctoare - 2 buc.
- Plăcuță identificare ADR
- Reducție ACME 3 ¼" / 1 ¾"
- Lada de scule

7. Culori standard

- Rezervorul alb
- Șasiu și cabinet armături - negru sau la cererea clientului din paleta de culori RAL

8. Documentație tehnică

- pașaportul Biroului de supraveghere tehnică a transporturilor
- manualul de operare
- declarația de acord din Directiva Uniunii Europene 2010/35 /CE
- verificarea MID a sistemului de măsurare
- Documentul "diagonală roșie" inclus

